

RASPADOR DE LARGO ALCANCE

LRS


UNA HERRAMIENTA, MÚLTIPLES APLICACIONES

Los raspadores de largo alcance de Trelawny hacen que el astillado y el raspado requieran menos esfuerzo gracias a su largo alcance, perfecto para áreas de difícil acceso, en alturas y en tanques.

Disponibles en longitudes que van de 740mm a 1710mm para adaptarse al operador y la aplicación.

Basados en nuestro popular y fiable raspador con empuñadura de pistola 3BPG, comparten todos los componentes comunes, lo que permite una rápida intercambiabilidad entre los accesorios de descamado, astillado y raspado.

El modelo de aluminio "LITE" hace que el trabajo por encima de la cabeza y de mayor alcance sea más seguro y reduce el esfuerzo del operador.



Opciones antichispa disponibles

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Múltiples accesorios para astillar, raspar y descamar
- Disponible en longitudes de 740mm, 1100mm, 1400mm y 1710mm
- Versión de aluminio "LITE"
- Soporte de cincel de cambio rápido
- Bajo consumo de aire

APLICACIONES

- Astillado y raspado de pintura y óxido.
- Limpieza de estructuras de acero
- Limpieza de zonas de difícil acceso
- Limpieza de derrames
- Eliminación de caucho y productos bituminosos



ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



LIMPIEZA DE ACERO



ELIMINACIÓN DE ÓXIDO EN CUBIERTAS DE BARCO

RASPADOR DE LARGO ALCANCE

LRS

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

Imagen	Referencia Trelawny	Referencia IMPA	Referencia ISSA	Descripción
	419.3541	N/A	N/A	Porta cincel
	415.3532	59.04.85	N/A	Kit de descamado de agujas
	413.2128	N/A	N/A	6 x juegos de 28 agujas con punta de cincel
	705.1106	59.04.55	55.094.11	Cincel de 229 mm de largo con hoja de 50 mm de ancho Eliminación de linóleo de suelos
	446.1030	N/A	N/A	Kit de descamador de agujas de largo alcance
	458.1530	N/A	N/A	Conjunto de lubricador en línea de 1/4 BSP Consta de manguera flexible, control de látigo y 1/4 de lubricador

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Referencia Trelawny	Referencia IMPA	Referencia ISSA	Tipo	Peso (kg)	Longitud (mm)	Golpes por minuto (BPM)	Consumo de aire (lps - cfm)	Nivel de ruido (LwA db(A))	Nivel de vibración (Aeq m/s²)
2ft Cincel	136.3200	59.04.51	55.094.01	Standard	4.80	740	2200	2.1 - 4.5	84	15.3
2ft Agujas	137.3200	N/A	N/A	Standard	6.00	740	2200	2.1 - 4.5	103	5.4
4ft Cincel	136.3400	59.04.52	55.094.02	Standard	5.70	1100	2200	2.1 - 4.5	84	12.2
4ft Agujas	137.3400	N/A	N/A	Standard	6.90	1100	2200	2.1 - 4.5	103	9.5
5ft Cincel	136.3500	59.04.53	55.094.04	Standard	6.25	1400	2200	2.1 - 4.5	86	12.3
5ft Agujas	137.3500	N/A	N/A	Standard	7.45	1400	2200	2.1 - 4.5	103	11.4
6ft Cincel	136.3600	59.04.54	55.094.06	Standard	6.90	1710	2200	2.1 - 4.5	116	12.5
6ft Agujas	137.3600	N/A	N/A	Standard	8.10	1710	2200	2.1 - 4.5	103	9.8
4ft LITE Cincel	136.3498	59.04.50	55.094.03	LITE	3.70	1100	2200	2.1 - 4.5	89	25.1
4ft LITE Agujas	137.3498	N/A	N/A	LITE	4.90	1100	2200	2.1 - 4.5	105	13.2
5ft LITE Cincel	136.3598	59.04.59	55.094.05	LITE	4.05	1400	2200	2.1 - 4.5	89	19.3
5ft LITE Agujas	137.3598	N/A	N/A	LITE	5.25	1400	2200	2.1 - 4.5	103	10.8
6ft LITE Cincel	136.3698	59.04.60	55.094.07	LITE	4.55	1710	2200	2.1 - 4.5	116	18.8
6ft LITE Agujas	137.3698	N/A	N/A	LITE	5.75	1710	2200	2.1 - 4.5	105	11.6